

# X-Power



Puntera Composite



Talón con Shock Absorber



Descarga Electro-estática



Resistencia a la Abrasión



Insulación Térmica




Resistente a aceites



Planta Anti-delizante



Anti-estática



Anti-Bacterial



Liviana

|                          | Características  | Beneficios  |
|--------------------------|--|---|
| <b>Construcción</b>      | Poliuretano<br>Patrón de flexibilidad<br>Refuerzo de talón<br>Patrones de Protección                     | Material liviano, flexible y respirable<br>Estético y de calce confortable<br>Fácil de sacar y mejora la resistencia en talón para largas jornadas de pie<br>Provee de máxima protección en talón y tobillera contra desniveles del terreno   |
| <b>Tecnologías</b>       | Shock Absorber en talón<br>Puntera de composite<br>Revestimiento antibacterial                           | Provee de máxima resistencia sobre impactos repentinos en talón<br>Resistente a impactos de hasta 200 Jules sobre la puntera<br>Superficie interior de textil con tratamiento antibacterial para hongos y gérmenes provenientes del pie   |
| <b>Planta</b>            | Poliuretano y refuerzo TPU<br>Planta certificada SRC<br>Plantilla interior<br>Diseño                     | Gracias a su liviano material y con un refuerzo adicional, previene de riesgos por abrasión<br>Liviana y flexible, altamente resistente a la abrasión y deslizamientos en superficies cerámicas y metálicas<br>Intercambiable, cómoda, calce suave, antibacterial, antiestática y previene olores propios del pie<br>Provee resistencia a la abrasión y cuenta con patrón de fácil limpieza |
| <b>Areas de uso</b>      | Industria General, Construcción, Industria Alimenticia, Agricultura, Industria de Higiene y farmacéutica |   |
| <b>T° y Electricidad</b> | Resistente a -40°C / Antiestática (EN ISO 20345)   |   |
| <b>Peso</b>              | 1,85 kg  |   |
| <b>Numeración</b>        | 36 al 46   |   |
| <b>Colores</b>           | Verde Oliva/Negro  |   |
| <b>Códigos</b>           | VERDE OLIVA: Desde 115322 N°36 al 115331 N°46  |   |

