ZAPATILLA S20 BLANCA

Cód. 07-02-079

TALLAS 34 a la 45

CARACTERÍSTICAS

Calzados ocupacionales certificados bajo Norma EN ISO 20.345:2011. Cumplen con todas las exigencias de un calzado de seguridad y trabajo salvo en lo que se refiere a la puntera de protección de impacto ya que no la poseen. Aptos para labores donde no exista riesgo de impacto o caída de objetos en el pie o bien como complemento de uniforme. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad.

NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20347:2012 OB E SRA**

Norma Americana

ASTM **F2413-11 (EH)**
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Impermeabilizado blanco 1,8 de espesor, resistencia al desgarro de 80 N/mm y tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 70 mm.
- Forro: Forro completo textil.
- Planta Estándar: Poliuretano - Goma sistema poliéster.

Antideslizante según Norma EN ISO 20347:2012 SRA. Talón Absorción Impacto.

- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V.
- Puntera: Termoformada de 1,5 mm (No es un calzado de seguridad).
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: Poliuretano.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Ajuste: Ajuste elasticado sin cordones.
- Uso General: Calzado ocupacional de uso general. No es calzado de seguridad.

TECNOLOGÍAS

CALZADO AISLANTE | PUNTERA TERMOFORMADA | CALZADO ANTIDESLIZANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.