BOTÍN ABSOLUTE ZERO V-85

Cód. 07-04-023

TALLAS 36 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzados de Uso General y Alto Rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Chilena

NCh 772/2.Of 92 (Impacto puntera)

NCh 1351/2.Of 96 (Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.Of 93 (Calzado aislante)

Norma Europea

CE EN ISO **20345:2011 SBH E CI WR SRA**

Norma Americana

ASTM F2413-17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CAÑA: Cuero flor hidrofugado ensamblado en base de goma natural.
- ALTURA DE CAÑA: 160 mm.
- PLANTA: Eva-Caucho, resistente a Hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRA. Talón Absorción Impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- FUELLE y CUELLO: Tela cordura impermeable.
- AISLANTE: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V Calzado seco. NCh 2147/2.
- PUNTERA: Composite.
- HILOS: Nylon de alta resistencia título 20, costuras sellada.
- PASACORDONES: Poliméricos.
- FORRO INTERIOR: Sistema múltiple de forros de poliéster y polipropileno sin adhesivos.
- PROTECCIÓN TÉRMICA: Thinsulate 3M 200 G Recomendada para temperaturas de hasta -15°.

TECNOLOGÍAS

CALZADO AISLANTE | RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS | PROTECCIÓN TÉRMICA | RESISTENCIA AL AGUA | CALZADO ANTIDESLIZANTE

TABLA DE TALLAS

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4	32

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.