

CABO POLIPROPILENO ALTA TENACIDAD GRIS



Descripción

Las cuerdas de polipropileno multifilamento de alta tenacidad son suaves, mantienen bien los nudos y son adecuados para múltiples actividades incluida la deportiva. Optima para la navegación y para trabajos pesados y en donde sea requerida. Su suavidad la convierte en una cuerda apta para pasamanos y múltiples usos industriales. En líneas generales consiste en un tipo de polipropileno de alta resistencia compuesto de 3 hebras con hilos microscópicamente delgados de 0,05 mm pre-torcidas utilizando las últimas tecnologías de extrusión de precisión. Disponible en rollos de 220 metros y diámetros desde los 4mm en color Gris y en color Verde a partir de los 32mm.

Características


- Construcción: 3 hebras
- Gravedad específica: 0.91
- Punto de fusión: 165 ° C
- Resistente al agua (nula absorción)
- Alta resistencia a la abrasión & ambientes químicamente activos
- Resistente a la radiación ultravioleta.
- Tiene una capacidad satisfactoria de absorción de energía
- Resistencia a los golpes y restauración.
- Flotabilidad : Flota en el agua, ya que es la mas ligera entre las cuerdas de fibra sintética.
- Certificación: DNV GL & Mills

Medidas



Código	Ø (mm)	Circ. Ø (mena)	IMPA
200800-04	4mm	1/2"	N/A
200800-05	5mm	5/8"	N/A
200800-06	6mm	3/4"	N/A
200800-08	8mm	1"	210251
200800-10	10mm	1 1/4"	210253
200800-12	12mm	1 1/2"	210254
200800-14	14mm	1 3/4"	210255
200800-16	16mm	2"	210256
200800-18	18mm	2 1/4"	210257
200800-20	20mm	2 1/2"	210258
200800-22	22mm	2 3/4"	210259
200800-24	24mm	3"	210260
200400-26	26mm	3 1/4"	210261
200400-28	28mm	3 1/2"	210262
200400-32	32mm	4"	210264
200400-36	36mm	4 1/2"	210266

Parámetros



Diámetro (mm)	Diámetro Pulgada	Circ. (mena)	Peso Rollo En Kilos	MBL		
				Kgf	Lbs	KN
6	1/4	3/4	3,92	400	880	4,31
7	9/32	7/8	5,35	600	1.320	5,69
8	5/16	1	6,97	700	1.540	7,35
9	3/8	1 1/8	8,82	900	1.980	9,12
10	13/32	1 1/4	10,89	1.100	2.420	11,10
11	7/16	1,375	13,20	1.300	2.860	13,20
12	15/32	1 1/2	15,73	1.700	3.740	16,30
13	1/2	1 5/8	18,04	1.900	4.180	18,70
14	9/16	1 3/4	20,90	2.200	4.840	21,70
16	5/8	2	27,50	2.800	6.160	27,80
18	23/32	2 1/4	34,65	3.500	7.700	34,50
19	3/4	2 3/8	38,72	3.900	8.580	38,30
20	13/16	2 1/2	42,90	4.300	9.460	42,10
22	7/8	2 3/4	52,25	5.100	11.220	50,20
24	15/16	3	62,15	6.000	13.200	59,00
25	1	3 1/8	67,10	6.500	14.300	63,30
26	1-1/32	3 1/4	72,60	7.000	15.400	68,50
28	1 1/8	3 1/2	84,70	8.000	17.600	78,60
30	1-3/16	3 3/4	96,25	9.100	20.020	89,30
32	1 1/4	4	110,00	10.300	22.660	101,00
34	1-11/32	4 1/4	124,30	11.500	25.300	113,00
35	1 3/8	4-11/32	130,90	12.100	26.620	119,00
36	1-7/16	4 1/2	138,60	12.800	28.160	126,00